



PRIMALL

PRIMAIRE MASQUANT SUPPORTS DIFFICILES FIXE LES FONDS ET ISOLE LES TACHES

Description	<p>Masque, bloque et isole les taches de gras, d'eau, de nicotine, d'encre / crayon / feutre, de rouille, de noir de fumée, ménagères (sauce tomate, ketchup, moutarde, mayonnaise...).</p> <p>Empêche la migration des taches au travers du film de la finition.</p> <p>Couvre et opacifie les fonds salis à rénover. Uniformise et régularise les fonds neufs absorbants, poreux pour éviter les phénomènes d'embus et de nuançage.</p> <p>Spécial fonds très difficiles et incertains.</p>
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Adhère sans dépolissage ni ponçage sur fonds : <ul style="list-style-type: none"> - Lisses : alu, galva, inox, PVC, plastique, polyester (hors coques de piscines et de bateaux immergées), ancienne laque, vernis, carrelage céramique... - Poreux : plâtres, plaques cartonnées, ciment, briques, béton, parpaings, bois anciens, revêtements et anciennes peintures, cuivre, acier... - Préparés. • Fixe les fonds légèrement farinants. Accroît le rendement et facilite l'application de la finition. • Peut s'utiliser comme primaire anticorrosion sur une rouille de surface légère. • Peut également servir de finition lorsqu'il est appliqué en 2 couches.
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieur • Extérieur : s'applique sur bois, ciment, alu, galva...hors façades, parpaings, crépis.
Caractéristiques techniques	<p>Classification AFNOR : NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b1</p> <p>Teinte : blanche. Aspect sec : mat</p> <p>Liant : à base de résines acryliques</p> <p>Densité (à +25°C) : 1.2-1.25 ± 0,05</p> <p>Extrait sec en poids : 60-65 % ± 2</p> <p>Extrait sec en volume : 39% ± 2</p> <p>Viscosité à 25°C : 17-20 cP</p> <p>Conditionnement : 300ML - 1L - 2,5L - 10L</p> <p>Durée de conservation : minimum 12 mois dans son emballage d'origine</p> <p>COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/L (2010) Ce produit contient au maximum : 400 g/L COV</p>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> • Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU59.1. • Le support doit être impérativement sain, propre, dégraissé (lessivé avec notre nettoyant de surface SOAPCLEAN ou notre nettoyant dégrasant ELIXCLEAN* selon l'intensité des salissures), sec et dépoussiéré. • Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse • Rouleau. Sur une surface plane on utilisera un rouleau laqueur alors que sur un fond irrégulier on privilégiera un rouleau polyamide texturé 12 mm. • Pistolet Airless ou basse pression (adapter le matériel à la viscosité, faire un essai au préalable).
Recommandation avant l'application	<ul style="list-style-type: none"> • Bien mélanger avant utilisation. • Température d'application intérieure : 5 à 30°C, hygrométrie relative < à 65 %.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • S'applique en 1 couche et si nécessaire 2 couches selon l'état du support et l'intensité des taches à isoler/bloquer.
Recommandation après application	<ul style="list-style-type: none"> • Bien aérer la pièce après application.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 10 m²/L par couche. • Le rendement peut varier en fonction de plusieurs paramètres : l'état et de la porosité du support, la température et de l'hygrométrie relative.
Recouvrabilité	Recouvrable sur support poreux : 1 heure. Recouvrable sur support fermé : 2 heures.
Nettoyage du matériel	<ul style="list-style-type: none"> • Immédiatement après l'application avec du White-Spirit.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Serti, non entamé dans un endroit frais et sec à l'abri de l'humidité et du gel.
Sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Août 2021

* Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70